



Downlight LED CCT - 40W - IP44 - gesneden Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

Inbouw LED downlight van 40W vermogen, vervaardigd uit aluminium. Integreert CCT-systeem dat, via een selector, de mogelijkheid biedt om de kleurtemperatuur te kiezen tussen warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K). Bevat LIFUD-driver en heeft een beschermingsgraad van IP44, waardoor het geschikt is voor gebruik in vochtige omgevingen, niet direct blootgesteld aan vloeistoffen. De installatie is zeer eenvoudig en kan zowel voor huishoudelijke als commerciële doeleinden worden gebruikt.



Product data

Openingse_angle (°)	100
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø230x39
Snijafmetingen (mm)	Ø205-220
Dimbaar	Ja, de stuurprogramma vervangen
Bestuurder	Lifud
Powerfactor (cosφ)	0,9
Vorm	Circulair, Ultrafijn
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruikfrequentie	normaal
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5000
Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	40
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C



Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	CCT
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8590-CCT

