



Slank LED Paneel 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

Het inbouw LED-paneel met PHILIPS driver heeft een elegant, ultradun ontwerp en geavanceerde technologie waarmee het krachtige en uniforme verlichting kan bieden in 3 tinten: warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K). Het is een hoogefficiënte armatuur met een vermogen van 72W en een lichtopbrengst van 90lm/w. Het heeft een micro-prismatische diffuser die zorgt voor een verblindingsvrije verlichting (UGR<19), ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij de hoge kleurweergave-index (CRI>80) reproduceert het kleuren zeer vergelijkbaar met natuurlijk licht. Het paneel kan worden gemonteerd in verlaagde plafonds of direct in gipsplaten worden ingebouwd met behulp van een inbouwframe (niet inbegrepen).



Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen LED-paneel	120x60
Bestuurder	Philips
Efficiëntie (Lm/w)	90
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	72
Temperatuurbereik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 4014
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	UGR19



Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Kantoren, Handel, Parkeren
Houdbaarheid (u)	25000
Lumen (Lm)	6480

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	
B5234-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	