



10W
IP55
GX53
LED
CCT
SYSTEM
3000K-4000K-6000K



Mini-bolard voor LED-paden FUMAGALLI "ESTER 500" - GX53 - 10W - CCT



Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik), Grijs (dragen)
T° van licht	CCT (gebruiken)
Huls	GX53
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
Afmetingen (mm) LxIxh	175x175x480
Dimbaar	Nee
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	3 jaar
IP	IP55
Kelvin (K)	4000, 6500, 2700
Materiaal	Hars
Montage	Oppervlak
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	100-240
Toonladder	CCT
Buiten gebruik	Ja
Gebruik Aanbevolen	Tuin
Houdbaarheid (u)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
DS1.563.000.AXD1K	Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), T° van licht : CCT (gebruiken)	 10W IP55 GX53  
DS1.563.000.LXD1K	Kleur van de behuizing: Grijs (dragen), T° van licht : CCT (gebruiken)	 10W IP55 GX53  
DS1.563.000.WXD1K	Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), T° van licht : CCT (gebruiken)	 10W IP55 GX53  