



## DALI 1-kanaals dimbare driver 8-48V 30w multistroom (250-1000mA)

Ref. SRP-2305-30CC250-1000

Driver DALI 30W multicorrente 250 tot 1000mA van één kanaal. De stroom kan worden geconfigureerd met DIP-schakelaars, waardoor het kan worden gebruikt voor verschillende LED-verlichting. Het is ontworpen met een ingangswaarde van 200-240V met een vermogenfactor die hoger kan zijn dan 0,9 en een efficiëntie van meer dan 83%. Het staat een zachte en diepe dimming toe van 0,1% tot 100% zonder flikkeringen of zoemgeluiden.

Grosor: 28mm



### Product data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Certificaten          | CE, ROHS      |
| Afmetingen (mm) LxIxh | 168x52x28mm   |
| Frequentie (Hz)       | 50 - 60       |
| IP                    | IP20          |
| Materiaal             | Kunststof     |
| Maximale power (W)    | 30W           |
| Temperatuurbereik     | -20°C ~ +40°C |
| Systeem van controle  | DALI          |
| Nominale Spanning (V) | 200-240V      |

Grosor: 28mm



Product variants

| Reference             | Attributes                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SRP-2305-30CC250-1000 |  |