



Set van 4 smalle LED panelen 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 4 inbouw LED panelen 120x60cm - PHILIPS driver. De panelen hebben een elegant, ultra-dun ontwerp en geavanceerde technologie die hen in staat stelt krachtige, uniforme verlichting te bieden in 3 tinten: warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K). Het zijn hoogwaardige, energiezuinige armaturen met een vermogen van 72W en een lichtstroom van 5900 lumen. Ze bevatten een micro-prismatische diffuser die zorgt voor verlichting zonder verblinding (UGR≤19), ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij hun hoge kleurweergave-index (CRI >80) reproduceren ze kleuren op een manier die zeer vergelijkbaar is met natuurlijk licht. De panelen kunnen worden gemonteerd in verlaagde plafonds of direct in gipsplaat worden ingebouwd met een inbouwframe (niet inbegrepen).

Product data

T° van licht	Wit Koud (NIET GEBRUIKEN), Warm Wit (NIET GEBRUIKEN), Neutraal Wit (NIET GEBRUIKEN)
Openingse_angle (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
Afmetingen LED-paneel	120x60
Bestuurder	Philips
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	72
Temperatuurbereik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 4014
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	UGR19
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Kantoren, Handel, Parkeren
Houdbaarheid (u)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-4	T° van licht : Wit Koud (NIET GEBRUIKEN)	
K5234-BN-4	T° van licht : Neutraal Wit (NIET GEBRUIKEN)	