



Support Common LED Driver ICs on the Market

WS2811	SM16703	TM1814	WS2815
WS2812B	TM1804	TM1913	WS2818
WS2813	UCS1903	P9813	P943S
WS2801	LPD6803	INK1003	P9411
SK6812	LPD6806	DMA512	P9413
SK6812-RGBW	APA102	APA105	TX1812
TX1813	GS8206	GS8208	SK6822
P9414	P9412		

It can support WS2812B and WS2813. But there is no options on setting page.
Please choose WS2811 if connect it to WS2812B and WS2813.
It can't support 5050 ordinary RGB LED strips with no ICs.

LED Controller IC pixel WIFI RGB/RGBW - 5-24V DC - 2048 pixels

Ref. SP108E

De LED IC-controller is ontworpen om RGB/RGBW LED IC-strips op afstand vanaf de mobiele telefoon te bedienen. Het heeft een ingangsspanning van 5 tot 24V DC en kan tot 2048 pixels aansturen. Het is mogelijk om elk effect of scène te selecteren uit 180 vooraf ingestelde multikleurenpatronen en 8 monochrome patronen. Het staat ook toe om eigen patronen te creëren op basis van afbeeldingen. De helderheid en snelheid zijn aanpasbaar. Het kan eenvoudig worden bediend via WiFi met een app die op de mobiel gedownload moet worden.



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
Connectiviteit	Wifi
Garantie	3 jaar
IP	IP20
Materiaal	Kunststof
Detectiebereik (m)	30
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	5-24V
Toonladder	RGB
Buiten gebruik	Nee



Product variants

Reference

Attributes

SP108E

