


KIT Vaste inbouwring Ø93mm (wit) + Lamp GU10 5,4W + Lamphouder

Compleet verlichtingspakket bestaande uit: Vaste inbouwarmatuur Ø93mm met lage UGR - Witte kleur LED lamp GU10 van 5.4W - Verkrijgbaar in 3 tinten: warm wit, neutraal en koel GU10 lampenhouder van voorbedraad keramiek.



Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik), Wit en Goud (gebruik), Wit en Zilver (gebruik), Wit en Zwart (gebruik), Wit en Rood (gebruik)
T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	100
Huls	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) Lxhx	Ø93x53mm
Snijdistance (mm)	Ø85
Efficiëntie (Lm/w)	130
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiaal	Polycarbonaat, Gloeilamp: Glas
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	5,4
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	UGR18
Buiten gebruik	Nee



Product variants

Reference **Attributes**

K930-85-R-B-BC Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)



Reference	Attributes	
		
K930-85-R-B-BF	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
		
K930-85-R-B-BN	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
		
K930-85-R-BD-BC	Kleur van de behuizing : Wit en Goud (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
		
K930-85-R-BD-BF	Kleur van de behuizing : Wit en Goud (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
		
K930-85-R-BD-BN	Kleur van de behuizing : Wit en Goud (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
		
K930-85-R-BN-BC	Kleur van de behuizing : Wit en Zwart (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
		
K930-85-R-BN-BF	Kleur van de behuizing : Wit en Zwart (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
		
K930-85-R-BN-BN	Kleur van de behuizing : Wit en Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-BP-BC	Kleur van de behuizing : Wit en Zilver (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
K930-85-R-BP-BF	Kleur van de behuizing : Wit en Zilver (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K930-85-R-BP-BN	Kleur van de behuizing : Wit en Zilver (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
K930-85-R-BR-BC	Kleur van de behuizing : Wit en Rood (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
K930-85-R-BR-BF	Kleur van de behuizing : Wit en Rood (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K930-85-R-BR-BN	Kleur van de behuizing : Wit en Rood (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
K930-85-R-N-BC	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
K930-85-R-N-BF	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-N-BN	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	