

25W ronde LED inbouwdownlight - Professioneel gebruik - Ø190 mm

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6500K (gebruiken)
Openingse_angle (°)	100
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø230x35
Snijafmetingen (mm)	Ø187
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	114
Powerfactor (cosφ)	0.98
Vorm	Circulair, Ultrafijn
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiaal	Aluminium
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	25

Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	230V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1264BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	
B1264BF	T° van licht : 6500K (gebruiken)	
B1264BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	