

Hoogrendement 18W Vierkante LED Plafondlamp

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6500K (gebruiken)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	226x226x35
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	100
Vorm	Cuadrado
Gebruiksfrequentie	normaal
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1800
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Oppervlak
Oorbaar	Nee
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	230
Type LED	SMD 2835

Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1030-B-18W-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)
B1030-B-18W-BF	T° van licht : 6500K (gebruiken)
B1030-B-18W-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)