

Downlight LED Mini 3W - OSRAM Chip - Laag UGR - CRI 90 - Ø 40mm

Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6500K (gebruiken)
Openingse_angle (°)	30
Certificaten	CE, ROHS
CRI	90-95
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø40x32,1
Snijafmetingen (mm)	Ø35
Bestuurder	Lifud
Vorm	Circulair
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	5 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiaal	Aluminium
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	Chip OSRAM
Toonladder	Warme wit

UGR	UGR18
Buiten gebruik	Nee

Product variants

Reference	Attributes
B1251-B-270	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)
B1251-B-4000	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)
B1251-B-6000	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 6500K (gebruiken)
B1251-N-270	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)
B1251-N-4000	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)
B1251-N-6000	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 6500K (gebruiken)