

LED buis T8 150cm 24W hoog rendement 140 LM/W

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	330
Huls	G13
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	D
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø26x1500
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Intern
Efficiëntie (Lm/w)	140
Powerfactor (cosφ)	0,95
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiaal	Kunststof
Materiaal diffuser	Cristal
Oorbaar	Nee
Sensor	Nee

Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Type buis	T8
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	Nee
Buiten gebruik	Ja, met waterdichte lampen
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4011-5-150BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	
B4011-5-150BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	
B4011-5-150BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	