

LED schijnwerper voor buiten 10W - 95lm/W - IP65

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
Afmetingen (mm) LxIxh	100 x 80 x 30
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	95
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	normaal
Projector Gamma	Serie "Slim"
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	820 (WW) / 870 (NW) / 854 (CW)
Vermogen (W)	10
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	Nee
Buiten gebruik	Ja

Gebruik Aanbevolen	Tuin
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1881-2-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	—
B1881-2-BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	—
B1881-2-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	—