

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W



Downlight wpuszczany okrągły LED 6W - Wycięcie Ø95mm

6W wpuszczana okrągła lampa LED, o średnicy zewnętrznej 118 mm i głębokości 25,5 mm. Wykonane z białego poliwęglanu, oferuje efektywne oświetlenie i jest wolne od szumów elektromagnetycznych, idealne do przestrzeni wewnętrznych. Średnica cięcia: Ø95mm.

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	118x118x25.5
Wymiary cięcia (mm)	Ø95-100
ściemniający	Nie
Efektywność (Lm/w)	100
Forma	Okrągły
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	600
Materiał	Poliwęglan
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel



Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1241-B-6W-BC	T° światła : 3000°K (użyj)	
B1241-B-6W-BF	T° światła : 6000K (użyj)	
B1241-B-6W-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	