



Oprawa wpuszczana LED do oświetlenia pośredniego 0,75W 12V-DC IP67

Wbudowane światło markerowe LED z wysokim stopniem odporności na wodę IP67. Zaprojektowane specjalnie do oświetlania ścieżek w ciemnych miejscach lub wskazywania kierunków w warunkach zewnętrznych lub wewnętrznych. Również do użytku dekoracyjnego. Posiadają dwa pasma ciepłej białej barwy światła, jedno naprzeciwko drugiego. Wykonane z aluminium z poliwęglanu. Dzięki swojemu designowi są całkowicie dyskretne. Dostępne w kolorze czarnym lub białym. 0.75W - 12VDC Warm white SMD LED (3000k) Ø58,5x53mm ≈42mm IP67 Czarny i biały kolor zewnętrzny Długość kabla interkonektującego (50 cm)

Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Wymiary (mm) Lxłxh	Ø58,5x53, Ø58,5x92 z rurą
Wymiary cięcia (mm)	Ø42
ściemniałny	Tak
Kierowca	Nie włączono
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP67
Kelwin (K)	3000
Materiał	Stal
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Moc (W)	0,75

Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	12V DC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Ogród
Żywotność (h)	25000


Product variants

Reference

Attributes

BA50018-BC-B

Kolor obudowy: Biały (użyj)



BA50018-BC-N

Kolor obudowy: Czarny (użyj)

