



## Dwuczęściowy mechanizm przełącznika do montażu podtynkowego

Mechanizm przełącznika dwuczęściowego i 1-kierunkowego (bez blokady). Łatwy w instalacji, pasuje do standardowych uniwersalnych skrzynek. Przewody są zabezpieczone szybkozłączkami bez użycia śrub. Dostępny w kolorze białym lub kości słoniowej do wyboru. Zawiera niezbędne śruby i akcesoria do instalacji. Obejmuje ramę wykończeniową i akcesoria montażowe.



### Product data

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Kolor obudowy          | Biały (użyj), Kość słoniowa (używać) |
| Certyfikaty            | CE, ROHS                             |
| Wymiary (mm) LxIxh     | 70x70                                |
| Wymiary cięcia (mm)    | Ø60                                  |
| ściemniaalny           | Nie                                  |
| częstotliwość (Hz)     | 50-60                                |
| Częstotliwość użycia   | normalny                             |
| Gwarancja              | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| IP                     | 20                                   |
| Materiał               | PC                                   |
| Montaż                 | Wbudowany                            |
| Maksymalna moc (W)     | 2000                                 |
| Napięcie nominalne (V) | 230                                  |
| Użycie zewnętrzne      | Nie                                  |
| Żywotność (h)          | 30000                                |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B6032-B

Kolor obudowy : Biały (użyć)



B6032-M

Kolor obudowy : Kość słoniowa (używać)

