



Wąski panel LED 60x60cm - sterownik OSRAM - 40W - UGR18 - CRI 90

Panel LED wbudowany OSRAM charakteryzuje się eleganckim, ultra-cienkim designem oraz nowoczesną technologią, która zapewnia mocne, jednolite światło w neutralnej bieli (4000K). Jest to energooszczędne źródło światła o mocy 40W i strumieniu świetlnym wynoszącym 4000 lumenów. Wbudowano mikro-pryzmowy dyfuzor, który zapewnia światło wolne od olśnienia (UGR=18), idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi odwzorowania kolorów (CRI>90) reprodukuje kolory bardzo podobnie do światła naturalnego. Jej instalacja jest łatwa i szybka, a także umożliwia regulację za pomocą TRIAC lub DALI.

Product data

T° światła	4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxIxH	595x595x9,5
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemniający	Opcjonalnie, zastępując sterownik
Kierowca	Zewnętrzny, Osram
Efektywność (Lm/w)	106
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	4000
lumeny (Lm)	4000
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	40
Zakres temperatur	-0°C ~ +30°C
Czujnik	Nie
Rodzaj LED	SMD 2835



Tonacja	Neutralna biel
UGR	UGR18
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	30000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-UGR18-BF	T° światła : 6000K (użyj)	
B5235-UGR18-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	