



## Podtynkowy czujnik ruchu 360° IP20

### Ref. S1120

Czujnik ruchu wpuszczany, składa się z detektora podczerwieni IR o wysokiej czułości w zintegrowanym układzie, z zakresem 360° i prędkością wykrywania ruchu wynoszącą 0,6-1,5 metra na sekundę. 230V prądu zmiennego 1200W (żarówkowy) 300W (LED) Ø76x76mm ≈Ø62 ∠ 360° ⇔ 0-6m PIR IP20



### Product data

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kąt detekcji (°)                 | 360                                  |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                             |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)                            |
| Łączność                         | PIR                                  |
| Wymiary (mm) LxIxH               | Ø76x76                               |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                              |
| Częstotliwość użycia             | Intensywny                           |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| IP                               | IP20                                 |
| Materiał                         | Plastik                              |
| Montaż                           | Wbudowany                            |
| Orientowalny                     | Nie                                  |
| Waga (g)                         | 150                                  |
| Zakres detekcji (m)              | 0-6                                  |
| Zakres temperatur                | -20°C ~ +40°C                        |
| Napięcie nominalne (V)           | 230                                  |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Użycie zewnętrzne | Nie |
|-------------------|-----|

## Product variants

*Reference*

*Attributes*

S1120

