

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



LIFUD ściemniający sterownik DALI PUSH 2-12V 8W wieloprądowy (350-700mA)

Ref. LF-AAD008-0700-12

Driver LIFUD LF-AAD008-0700-12 to stałonapięciowy sterownik LED o mocy 8W. Można go modyfikować za pomocą 3-pozycyjnego przełącznika. Produkt jest ściemniający w zakresie od 0,1 do 100%. Nominalny limit napięcia wejściowego wynosi 220-240V, a wyjście to 2-12V. Prąd wyjściowy można regulować za pomocą przełącznika DIP w zakresie od 350mA do 700mA, w krokach co 50mA.

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Prąd wyjściowy mA	350-700mA
Wymiary (mm) LxIxH	29,8x142,1x20,5mm
ściemniający	0%-100% (0,1%)
częstotliwość (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Materiał	Plastik
Maksymalna moc (W)	8W
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
System kontrolny	DALI
Napięcie wyjściowe (V)	2-12V
Napięcie nominalne (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



Product variants

Reference	Attributes
LF-AAD008-0700-12	