

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



LIFUD ściemniający sterownik DALI PUSH 9-42V 12W wieloprądowy (100-350mA) CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

Driver LIFUD LF-GSD012YK z serii DALI-2 DT8 jest stałym prądem LED o mocy 12W z funkcjonalnością ściemniania CCT Dali. Zakres napięcia wejściowego wynosi 220-240V, a napięcie wyjściowe to 9-42V. Prąd wyjściowy można regulować od 100mA do 350mA za pomocą przełącznika DIP, w krokach po 50mA. Maksymalne obciążenie wynosi 83%(230VAC).

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Prąd wyjściowy mA	100-350mA
Wymiary (mm) LxIxH	39,9x121x25
ściemniający	0%-100% (0,1%)
częstotliwość (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelwin (K)	2700K-6500K CCT
Materiał	Plastik
Maksymalna moc (W)	12W
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie wyjściowe (V)	9-42V
Napięcie nominalne (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-GSD012YK