



Casquillo: E27



Pakiet "CINEMA" Regulowany jednofazowy reflektor szynowy z żarówką LED PAR30 E27

Jednofazowy regulowany reflektor na szynę "CINEMA" z żarówką LED PAR30 E27. Ten reflektor jest w pełni regulowany, aby podkreślić obiekty, które najbardziej lubisz, lub skoncentrować światło na określonym obszarze. Posiada czarne wykończenie i industrialny styl, a jego kształt przypomina stare lampy sceniczne, co czyni go idealnym do tworzenia retro atmosfer. Ten reflektor jest regulowany i obrotowy dzięki 4 zewnętrznym osłonom, co pozwala nam bawić się efektami świetlnymi, łącząc lub oddzielając osłony w celach dekoracyjnych. Includes PAR30 LED bulb, This PAR30 LED bulb is designed to replace E27 base halogen bulbs. These bulbs are the latest generation and feature advanced technology (Osram chip) that provides excellent illumination never seen before in LED fixtures while minimizing consumption. translated to Polish: Includes PAR30 LED bulb, Ta żarówka LED PAR30 została zaprojektowana jako zamiennik halogenowych żarówek na podstawie E27. Żarówki te to najnowsza generacja i posiadają zaawansowaną technologię (czip Osram), która zapewni doskonałe oświetlenie, jakiego wcześniej nie widziano w oprawach LED, jednocześnie minimalizując zużycie energii. Orientowalny pojedynczo-fazowy reflektor sufitowy "CINEMA" + żarówka LED PAR30*



Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj)
Kapeluszy	E27
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	230x230x270
ściemniający	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	80
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000
lumeny (Lm)	2800
Materiał	Metal
Materiał dyfuzor	Plastik
Montaż	Powierzchnia, Wstrzymanie
Orientowalny	Tak
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230V-AC

Casquillo: E27



Typ toru	Jednofazowy
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	35000

Product variants

Reference	Attributes	
K233-MON-BC	T° światła : 3000°K (użyj)	
K233-MON-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	