



## Żarówka LED GU10 - SMD2835 - 7W - Ø50mm - Optyka pod kątem 45°.

Żarówka LED GU10 idealna do zastąpienia konwencjonalnych halogenów o mocy do 60W, z oszczędnościami energii przekraczającymi 85%. Emitować jasne i skoncentrowane światło, które nie wpływa ani nie zmienia kolorów, pod kątem 45°. Zawiera chipy LED SMD2835, ma moc 7W i jasność wynoszącą około 100 lm/w. Dostępne w ciepłej bieli (3000K), neutralnej bieli (4000K) i zimnej bieli (6000K).



### Product data

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| T° światła                       | 3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj) |
| Kąt otwarcia (°)                 | 45                                         |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                                   |
| Klasa efektywności energetycznej | F                                          |
| CRI                              | 80-85                                      |
| ściemniający                     | Nie                                        |
| Efektywność (Lm/w)               | 100                                        |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata       |
| IP                               | IP20                                       |
| Kelwin (K)                       | 3000, 4000, 6000                           |
| Materiał                         | Plastik                                    |
| Materiał dyfuzor                 | Poliwęglan                                 |
| Orientowalny                     | Nie                                        |
| Moc (W)                          | 7                                          |
| Napięcie nominalne (V)           | 220 - 240 V AC                             |
| Rodzaj LED                       | SMD 2835                                   |
| Tonacja                          | Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel    |
| Użycie zewnętrzne                | Nie                                        |
| Żywotność (h)                    | 25000                                      |



## Product variants

### Reference

### Attributes

BS1-PAR16GU10-45-BC

T° światła : 3000°K (użyj)



BS1-PAR16GU10-45-BF

T° światła : 6000K (użyj)



BS1-PAR16GU10-45-BN

T° światła : 4000°K (użyj)

