



44W
URG<19
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

Panel LED do wbudowania 120X30cm - ściemniały 0-10V - 44W - UGR19

Panel LED wbudowany 120 x 30 cm charakteryzuje się ultra-cienkim designem i nowoczesną technologią, która pozwala na zapewnienie mocnego i jednolitego oświetlenia. Wysoce wydajny, ma moc 44W i strumień świetlny wynoszący 2900 lumenów. Wbudowany jest sterownik ściemniania 0-10V, który umożliwia regulację intensywności światła. Dzięki niskiemu poziomowi ośnienia, UGR19, ten panel zapewnia doskonały komfort wizualny. Dostępne w trzech odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).



44W
URG<19
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

Product data

T° światła: Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ), Jasny biały (NIE UŻYWAĆ), Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxHxh	1200 x 300 x 6
Wymiary cięcia (mm)	1200x300
Wymiary Panelu LED	120x30
ściemniały	Tak
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	2900
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR19
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5236-0-10-BC

T° światła : Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)



K5236-0-10-BF

T° światła : Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)



K5236-0-10-BN

T° światła : Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

