



72W
URC-19
90 lm/W
DIMMABLE
TRIAC

Panel LED do wbudowania 120X60cm - ściemniający TRIAC - 72W - UGR19

Płaski panel LED o wymiarach 120 x 60 cm ma ultrasmukły design oraz nowoczesną technologię, która pozwala na generowanie mocnego i równomiernego oświetlenia. Wysoce wydajne, ma moc 72W i strumień świetlny wynoszący 5900 lumenów. Wcorporates dwa sterowniki TRIAC, co umożliwia regulację intensywności światła. Dzięki niskiemu wskaźnikowi ośnienia UGR19, ten panel zapewnia doskonały komfort wizualny. Dostępne w trzech odcieniach: ciepła biała (3000K), neutralna biała (4000K) i zimna biała (6000K).



72W
URC-19
90 lm/W
DIMMABLE
TRIAC

Product data

T° światła: Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ), Jasny biały (NIE UŻYWAĆ), Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

Kąt otwarcia (°) 120

Certyfikaty CE, ROHS

CRI 80-85

Wymiary (mm) LxIxH 1200 x 600 x 6

Wymiary cięcia (mm) 1200x600

Wymiary Panelu LED 120x60

ściemniający Tak

Efektywność (Lm/w) 85

częstotliwość (Hz) 50 - 60

Częstotliwość użycia Intensywny

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP20

Kelwin (K) 3000, 4000, 6000

luminy (Lm) 5900

Materiał dyfuzor Poliwęglan

Montaż Wbudowany

Orientowalny Nie

Moc (W) 72

Zakres temperatur -18°C ~ +55°C

Czujnik Nie

Napięcie nominalne (V) 220 - 240 V AC

Rodzaj LED SMD 2835

Tonacja Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel

UGR UGR19

Użycie zewnętrzne Nie

Żywotność (h) 25000



Product variants

Reference

Attributes

K5234-TRIAC-BC

T° światła : Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)



K5234-TRIAC-BF

T° światła : Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)



K5234-TRIAC-BN

T° światła : Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

