



Podtynkowy czujnik podczerwieni do obudów - 12/24V-DC- IP20

Ref. S1200

Czujnik ruchu na podczerwień wpuszczany, szczególnie polecany do szafek. Aktywuje się, gdy drzwi są otwarte, i wyłącza się, gdy są zamknięte. Oferuje dwa tryby: tryb drzwi (wykrywa ruch w zasięgu 5 cm) oraz tryb dotyku (wymaga niemal bezpośredniego kontaktu, aby aktywować). Regulowany za pomocą lewego kontrolera. Maksymalne obciążenie przy 12V-DC: maks. 24W. Maksymalne obciążenie przy 24V-DC: 48W max. 9,5/30V-DC 24/48W maks. Ø17x53mm 14x9x50 ∠ 100° ⇔ 4mm - 5cm IP20



Product data

Kąt detekcji (°)	100
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
Łączność	IR
Wymiary (mm) LxIxh	Ø17x53
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Intensywność maksymalna (A)	2
IP	IP20
Materiał	Plastik
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Maksymalna moc (W)	24/48
Zakres detekcji (m)	4mm-5cm
Zakres temperatur	-0°C ~ +30°C
Napięcie nominalne (V)	9.5/30V-DC

Użycie zewnętrzne

Nie

Product variants

Reference	Attributes
S1200	