



Zestaw 5 zewnętrznych naświetlaczy LED 30W - 95lm/W - IP65

PAK X 5 projektorów LED 30W o kompaktowej konstrukcji, z metalową obudową i szklanym dyfuzorem. One są regulowane i mają sprawność 95lm/W. Odpowiedni do użytku na zewnątrz dzięki klasie ochrony IP65. Dostępne w 3 odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).



Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Wysoki	30mm
Szerokość	120 mm
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
ściemniający	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	95
Współczynnik mocy (cosφ)	0,6
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Zakres projektora	Seria "Slim", Paczki
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Długi	177 mm
lumeny (Lm)	2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Kryształ
Montaż	Powierzchnia



Orientowalny	Tak
Moc (W)	30
Zakres temperatur	-20°C~+50°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	Nie
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Ogród
Żywotność (h)	25000


Product variants

Reference

Attributes


K1882-5-BC

T° światła : 3000°K (użyj)



K1882-5-BF

T° światła : 6000K (użyj)



K1882-5-BN

T° światła : 4000°K (użyj)

