

Okrągły downlight LED o mocy 25 W do zastosowań profesjonalnych - Ø190 mm

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6500K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	100
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	Ø230x35
Wymiary cięcia (mm)	Ø187
ściemniałny	Nie
Efektywność (Lm/w)	114
Współczynnik mocy (cosφ)	0,98
Forma	Okrągły, Ultrafino
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Materiał	Aluminium
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	25

Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1264BC

T° światła : 3000°K (użyj)



B1264BF

T° światła : 6500K (użyj)



B1264BN

T° światła : 4000°K (użyj)

