

Downlight wpuszczany okrągły LED 6W - Wycięcie Ø 110 mm - 5 lat gwarancji

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6500K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	Ø116x15
Wymiary cięcia (mm)	Ø110
ściemniałny	Nie
Efektywność (Lm/w)	75
Współczynnik mocy (cosφ)	0.5
Forma	Okrągły, Ultrafino
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	450
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie

Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

T° światła : 3000°K (użyj)



B1070-BF

T° światła : 6500K (użyj)



B1070-BN

T° światła : 4000°K (użyj)

