

Natynkowa lampa sufitowa LED 6W o wysokiej wydajności

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6500K (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	123x123x35
ściemniałny	Nie
Efektywność (Lm/w)	100
Forma	Okrągły
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	600
Materiał	Poliwęglan
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835

Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1230-B-6W-BC	T° światła : 3000°K (użyj)
B1230-B-6W-BF	T° światła : 6500K (użyj)
B1230-B-6W-BN	T° światła : 4000°K (użyj)