

Downlight LED Mini 3W wpuszczany LED Low UGR 40x32,1mm

Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6500K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	30
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxIxh	Ø40x32,1
Wymiary cięcia (mm)	Ø35
Kierowca	Lifud
Forma	Okrągły
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Kelwin (K)	2700
Materiał	Aluminium
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	Chip OSRAM
Tonacja	Ciepła biel

UGR	UGR18
-----	-------

Użycie zewnętrzne	Nie
-------------------	-----

Product variants

Reference	Attributes
B1251-B-270	Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 3000°K (użyj)
B1251-B-4000	Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)
B1251-B-6000	Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 6500K (użyj)
B1251-N-270	Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 3000°K (użyj)
B1251-N-4000	Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)
B1251-N-6000	Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 6500K (użyj)