

Opakowanie x 25 - Tuba LED 120cm T8 - 18W - 140lm/W

Product data

T° światła	4000°K (użyj), 6500K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	120
Kapelusz	G13
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	E
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	Ø26x1200
ściemniałny	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Współczynnik mocy (cosφ)	0.5
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 6500
lumeny (Lm)	2600
Materiał	ABS
Orientowalny	Nie
Moc (W)	18
Czujnik	Nie

Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Rodzaj rury	T8
Tonacja	Zimna biel, Neutralna biel
Zalecane użycie	Handel, Przemysł, Parking
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K4013-25BF	T° światła : 6500K (użyj)
K4013-25BN	T° światła : 4000°K (użyj)