

Naświetlacz zewnętrzny LED 10W - 95lm/W - IP65

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
Wymiary (mm) LxIxh	100 x 80 x 30
ściemniałny	Nie
Efektywność (Lm/w)	95
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Zakres projektora	Seria "Slim"
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	820 (WW) / 870 (NW) / 854 (CW)
Moc (W)	10
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	Nie
Użycie zewnętrzne	Tak

Zalecane użycie	Ogród
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1881-2-BC	T° światła : 3000°K (użyj)
B1881-2-BF	T° światła : 6000K (użyj)
B1881-2-BN	T° światła : 4000°K (użyj)