

Zestaw 2 zewnętrznych naświetlaczy LED 50W - 95lm/W - IP65

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Wysoki	35mm
Szerokość	148 mm
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
ściemniający	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	86
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Zakres projektora	Seria "Slim", Paczki
Gwarancja	3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 6000
Długi	230 mm
lumeny (Lm)	4569, 4584
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Kryształ

Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Tak
Moc (W)	50
Zakres temperatur	-18°C ~ +55°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel
UGR	Nie
Użycie zewnętrzne	Tak
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K1883-2-BC	T° światła : 3000°K (użyj)
K1883-2-BF	T° światła : 6000K (użyj)
K1883-2-BN	T° światła : 4000°K (użyj)