

KIT Aro asymetryczny downlight Ø93mm + Moduł LED MR16 5W

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj), Biały i Złoty (użyj), Biały i Srebrny (użyj), Biały i Czarny (używać), Blanco i Czerwony

Product variants

Reference	Attributes
K930-85-I-B-B1355-BC	T° światła : 3000°K (użyj), Kolor obudowy : Biały (użyj)
K930-85-I-B-B1355-BF	T° światła : 6000K (użyj), Kolor obudowy : Biały (użyj)
K930-85-I-B-B1355-BN	T° światła : 4000°K (użyj), Kolor obudowy : Biały (użyj)
K930-85-I-BD-B1355-BC	T° światła : 3000°K (użyj), Kolor obudowy : Biały i Złoty (użyj)
K930-85-I-BD-B1355-BF	T° światła : 6000K (użyj), Kolor obudowy : Biały i Złoty (użyj)
K930-85-I-BD-B1355-BN	T° światła : 4000°K (użyj), Kolor obudowy : Biały i Złoty (użyj)
K930-85-I-BN-B1355-BC	T° światła : 3000°K (użyj), Kolor obudowy : Biały i Czarny (używać)
K930-85-I-BN-B1355-BF	T° światła : 6000K (użyj), Kolor obudowy : Biały i Czarny (używać)
K930-85-I-BN-B1355-BN	T° światła : 4000°K (użyj), Kolor obudowy : Biały i Czarny (używać)
K930-85-I-BP-B1355-BC	T° światła : 3000°K (użyj), Kolor obudowy : Biały i Srebrny (użyj)
K930-85-I-BP-B1355-BF	T° światła : 6000K (użyj), Kolor obudowy : Biały i Srebrny (użyj)
K930-85-I-BP-B1355-BN	T° światła : 4000°K (użyj), Kolor obudowy : Biały i Srebrny (użyj)
K930-85-I-BR-B1355-BC	T° światła : 3000°K (użyj), Kolor obudowy : Blanco i Czerwony (użyj)
K930-85-I-BR-B1355-BF	T° światła : 6000K (użyj), Kolor obudowy : Blanco i Czerwony (użyj)
K930-85-I-BR-B1355-BN	T° światła : 4000°K (użyj), Kolor obudowy : Blanco i Czerwony (użyj)
K930-85-I-N-B1355-BC	T° światła : 3000°K (użyj), Kolor obudowy : Czarny (użyj)
K930-85-I-N-B1355-BF	T° światła : 6000K (użyj), Kolor obudowy : Czarny (użyj)
K930-85-I-N-B1355-BN	T° światła : 4000°K (użyj), Kolor obudowy : Czarny (użyj)