

Proyector LED exterior 50W - 95lm/W - IP65 - Negro

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	230 x148 x 35
ściemnialny	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	95
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Zakres projektora	Seria "Slim"
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Kryształ
Montaż	Powierzchnia

Orientowalny	Tak
Moc (W)	50
Zakres temperatur	-20°C~+50°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	Nie
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Ogród, Parking, Fasady
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1883-2-BC	T° światła : 3000°K (użyj)
B1883-2-BF	T° światła : 6000K (użyj)
B1883-2-BN	T° światła : 4000°K (użyj)