







Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Cut Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

lâmpada LED embutida de 40W feita de alumínio. Incorpora um sistema CCT que, através de um seletor, permite escolher a temperatura de cor entre branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K). Inclui driver LIFUD e possui classificação de proteção IP44, tornando-o adequado para uso em ambientes úmidos, não expostos diretamente a líquidos. A sua instalação é muito simples e pode ser utilizada tanto para fins domésticos quanto comerciais.



Dados do produto

| Ângulo de abertura (°) | 100 |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Certificados | CE, ROHS |
| Classe de eficiência energética | A+ (2021) |
| CRI | 80-85 |
| Dimensões (mm) Lxlxh | Ø230x39 |
| Dimensões de corte (mm) | Ø205-220 |
| Dimerizável | Sim, substituindo o driver |
| Motorista | Lifud |
| Fator de potência (cosφ) | 0,9 |
| Forma | Circular, Ultrafino |
| Frequência (Hz) | 50 - 60 |
| Frequência de uso | normal |
| Garantia | Segundo a garantia legal: 3 anos |
| IP | IP44 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| lúmens (Lm) | 5000 |
| Material | Alumínio |
| Material difusor | Policarbonato |
| Montagem | Embutível |
| Orientável | Não |
| Potência (W) | 40 |
| Faixa de temperatura | -20°C ~ +40°C |
| | |





| Sensor | Não |
|--------------------|----------------|
| Tensão Nominal (V) | 220 - 240 V CA |
| Tipo de LED | SMD 2835 |
| Tonalidade | ССТ |
| Uso Exterior | Não |
| Vida útil (h) | 25000 |

Variantes do produto

Referência Atributos



B8590-CCT