


Driver DALI e PUSH multi-corrente 9-42V 200 a 350MA

Ref. PE10DA42

Driver multi-corrente DALI e PUSH ajustável 14W. Regulação com protocolo DALI. Saída de corrente constante para luminárias LED de 9-42V e corrente entre 200mA e 350mA. O driver incorpora um filtro EMC, não produz cintilação (SEM CINTILAÇÃO), e regula a iluminação de forma suave e consistente, sem saltos ou ruídos. Multicorrente ajustável via chave DIP. 200mA, 250mA, 300mA e 350mA.

Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Conectividade	Por meio de cabeamento
Dimensões (mm) LxIxh	105x43,5x26,5
Fator de potência (cosφ)	0,95
Frequência (Hz)	50
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Potência máxima (W)	14
Faixa de temperatura	-20 ~ +65°C
Sensor	Não
Sistema de controle	DALI, EMPURRAR
Tensão de saída (V)	9-42V-DC
Tensão Nominal (V)	200-240V-CA
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000



Variantes do produto

Referência	Atributos
PE10DA42	 RoHS SELV CE Class 2