




Pack de 2 painéis LED slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACOTE x 2 Painéis LED Embutidos 120X30 cm - Driver Philips Painéis elegantes e ultra-finos com tecnologia avançada para iluminação poderosa e uniforme em três tonalidades de branco (3000K, 4000K, 6000K). Eles têm uma potência de 44W e um fluxo luminoso de 2900 lúmens. Ideal para escritórios, salas de conferências, escolas ou hospitais. Índice de Rendição de Cor Alto (CRI>80) para reprodução precisa de cores e baixo índice de brilho (UGR≤19). Podem ser montados em tetos falsos ou embutidos em drywall com uma estrutura embutida (não incluída).

↔ Driver Philips 123x43mm



Dados do produto

T° de luz Branco Frio (NÃO USAR), Branco Quente (NÃO USAR), Branco Neutro (NÃO USAR)

Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxh	1200x300x6mm
Dimensões de corte (mm)	1200x300mm
Dimensões do Pannel LED	120x30
Dimerizável	Opcional, substituindo o driver
Motorista	Externo
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	3 anos
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Embutível
Potência (W)	44
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco frio, Branco neutro, Branco extra quente
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

↔ Driver Philips 123x43mm



Variantes do produto

Referência	Atributos	
K5236-2-BC	T° de luz : Branco Quente (NÃO USAR)	
K5236-2-BF	T° de luz : Branco Frio (NÃO USAR)	
K5236-2-BN	T° de luz : Branco Neutro (NÃO USAR)	