

Downlight LED redondo de embutir 25W - Uso profissional

- Ø190 mm

Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6500K (usar)
Ângulo de abertura (°)	100
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	F
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxh	Ø230x35
Dimensões de corte (mm)	Ø187
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	114
Fator de potência (cosφ)	0,98
Forma	Circular, Ultrafino
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Alumínio
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Potência (W)	25

Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência

Atributos

B1264BC

T° de luz : 3000°K (usar)



B1264BF

T° de luz : 6500K (usar)



B1264BN

T° de luz : 4000°K (usar)

