

Downlight LED Mini 2W - OSRAM Chip - Baixo UGR - CRI 90 - Ø 30mm

Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar)
T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6500K (usar)
Certificados	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensões (mm) LxIxh	Ø30x24
Dimensões de corte (mm)	25
Motorista	Lífud
Forma	Circular
Frequência (Hz)	50 - 60
Garantia	5 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Material	Alumínio
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	200 - 240V CA
Tonalidade	Branco quente
UGR	UGR18
Uso Exterior	Não

Variantes do produto

Referência	Atributos
B1250-B-270	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 3000°K (usar)
B1250-B-4000	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)
B1250-B-6000	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 6500K (usar)
B1250-N-270	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 3000°K (usar)
B1250-N-4000	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 4000°K (usar)
B1250-N-6000	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 6500K (usar)