

Downlight LED Mini 3W - OSRAM Chip - Baixo UGR - CRI 90 - Ø 40mm

Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar)
T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6500K (usar)
Ângulo de abertura (°)	30
Certificados	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensões (mm) LxIxh	Ø40x32,1
Dimensões de corte (mm)	Ø35
Motorista	Lifud
Forma	Circular
Frequência (Hz)	50 - 60
Garantia	5 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Material	Alumínio
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	Chip OSRAM
Tonalidade	Branco quente

UGR	UGR18
Uso Exterior	Não

Variantes do produto

Referência	Atributos
B1251-B-270	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 3000°K (usar)
B1251-B-4000	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)
B1251-B-6000	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 6500K (usar)
B1251-N-270	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 3000°K (usar)
B1251-N-4000	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 4000°K (usar)
B1251-N-6000	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 6500K (usar)