

# Painel LED slim de superfície 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Com KIT de montagem

## Dados do produto

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| T° de luz                       | 3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar) |
| Certificados                    | CE, ROHS                                   |
| Classe de eficiência energética | A+ (2021)                                  |
| CRI                             | 80-85                                      |
| Dimensões do Painel LED         | 120x30                                     |
| Dimerizável                     | Opcional, substituindo o driver            |
| Motorista                       | Philips                                    |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60                                    |
| Frequência de uso               | Intensivo                                  |
| Garantia                        | Segundo a garantia legal: 3 anos           |
| IP                              | IP20                                       |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                           |
| lúmens (Lm)                     | 2900                                       |
| Material                        | Plástico                                   |
| Material difusor                | Polycarbonato                              |
| Montagem                        | Superfície                                 |
| Orientável                      | Não                                        |
| Potência (W)                    | 44                                         |
| Sensor                          | Não                                        |
| Tensão Nominal (V)              | 220 - 240 V CA                             |

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Tipo de LED     | SMD 2835                                  |
| Tonalidade      | Branco quente, Branco frio, Branco neutro |
| UGR             | UGR19                                     |
| Uso Exterior    | Não                                       |
| Uso Recomendado | Hotéis, Escritórios, Comércio             |
| Vida útil (h)   | 25000                                     |

## Variantes do produto

| Referência | Atributos                 |
|------------|---------------------------|
| B4290-BC   | T° de luz : 3000°K (usar) |
| B4290-BF   | T° de luz : 6000K (usar)  |
| B4290-BN   | T° de luz : 4000°K (usar) |