



Driver TRIAC atenuável de corrente contínua 43-60VDC 300mA

Ref. PE296R6030

Driver LED TRIAC dimmável 18W / ajustável em intensidade. Projetado para luminárias LED de 43-60VDC e corrente máxima de 300mA. Equipado com um filtro EMC para prevenir interferências com rádio e WiFi, além de um sistema sem cintilação, evitando piscar tanto na iluminação quanto durante o escurecimento. 230V em Saída 43-60VDC 300mA fp 0,9 IP20



Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Conectividade	Por meio de cabeamento
Dimensões (mm) LxIxH	135x45x34
Fator de potência (cosφ)	0,9
Frequência (Hz)	50-60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
Intensidade máxima (A)	0,3A
IP	IP20
Material	Plástico
Número de canais	1
Potência (W)	13-18 máx.
Faixa de temperatura	-20 ~ +45°C
Sensor	Não
Sistema de controle	TRIAC

Tensão de saída (V)	43-60V-DC
Tensão Nominal (V)	200-250V-CA
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência

Atributos



PE296R6030