



## Proiector LED asimetric 200W - 150lm/W - IP65

### Ref. B8221

Proiector LED asimetric industrial de înaltă performanță, cu o putere de 200W și o eficiență de 150lm/W. Obiectivul său asimetric optimizează distribuția luminii, făcându-l ideal pentru facilități sportive, hale industriale, ateliere sau parcuri, printre altele. Disponibil în alb rece (5000K). \*\*7 Ani Garanție\*\*



### Product data

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Unghi de deschidere (°)       | 80 / 150                |
| Certificatul                  | CE, ROHS                |
| Clasă de eficiență energetică | D                       |
| CRI                           | 80-85                   |
| Dimensiuni (mm) LxIxH         | 438x396x60              |
| Reglabil                      | Nu                      |
| Șofer                         | Intern                  |
| Eficiență (lm/w)              | 150 in Romanian is 150. |
| Factor de putere (cosφ)       | 0.9                     |
| Frecvență (Hz)                | 50 - 60                 |
| Frecvența de utilizare        | Intensiv                |
| Gama de Proiector             | Asimetrice              |
| Garantie                      | 7 ani                   |
| IP                            | IP66                    |
| Kelvin (K)                    | 5000                    |
| Lumeni (Lm)                   | 30000                   |
| Material                      | Aluminiu                |
| Material difuzor              | Policarbonat            |
| Orientabil                    | Da                      |
| Putere (W)                    | 200                     |
| Sensor                        | Nu                      |
| Tensiune Nominală (V)         | 100-240V                |

### Better Heat Dissipation Multi-board convection cooling design



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tip de LED            | Chip EPISTAR              |
| Tonalitate            | Alb rece                  |
| Utilizare Externă     | Da                        |
| Utilizare Recomandată | Grădină, Nave Industriale |
| Durată de viață (h)   | 50000                     |

## Product variants

Reference

Attributes

B8221

