

100lm/W

Alta eficienția
High efficiency
Haute efficacité



4W



Downlight LED circular încastrat 4W - Cort Ø77mm

4W LED recessed circular downlight, cu un diametru exterior de 98mm. Fabricat din policarbonat alb, oferă iluminare eficientă fără zgomot electromagnetic, ceea ce îl face ideal pentru spații interioare. Diametru de tăiere: Ø77mm.

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	98x98x25.5
Dimensiuni de tăiere (mm)	Ø77-82
Reglabil	Nu
Eficiență (Lm/w)	100
Formă	Circular
Frecvența de utilizare	normal
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Tensiune Nominală (V)	230
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1240-B-4W-BC

T° de lumină : 3000°K (folosiți)



B1240-B-4W-BF

T° de lumină : 6000K (folosește)



B1240-B-4W-BN

T° de lumină : 4000°K (folosiți)

