

100lm/W

Alta eficienția  
High efficiency  
Haute efficacité



22W



## Downlight LED încastrat pătrat 22W Tăiere 190 X 190mm

Spotlighturi LED Square Recessed cu o putere de 22W. Diametrul exterior de Ø224mm, adâncimea de 27.5mm și diametrul de decupare de Ø190mm. Spotlight subțire realizat dintr-un carcasă din policarbonat, având un bord alb și un difuzor opal din policarbonat pentru a oferi o lumină omogenă și intensă. Spoturi perfecte pentru utilizare profesională și domestică. Datorită DOB, este un corp de iluminat care nu emite zgomot și nu are flicker. Combinație excelentă între eficiență și design de calitate. 22S 230V 120 de grade IP20

### Product data

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| T° de lumină                  | 3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește) |
| Certificatul                  | CE, ROHS                                                |
| Clasă de eficiență energetică | A+ (2021)                                               |
| CRI                           | 80-85                                                   |
| Dimensiuni (mm) LxIxh         | 224x224x27.5                                            |
| Dimensiuni de tăiere (mm)     | Ø190-200                                                |
| Reglabil                      | Nu                                                      |
| Eficiență (Lm/w)              | 100                                                     |
| Formă                         | Cuadrado                                                |
| Frecvența de utilizare        | normal                                                  |
| Garantie                      | Conform garanției legale: 3 ani                         |
| IP                            | IP20                                                    |
| Kelvin (K)                    | 3000, 4000, 6000                                        |
| Lumeni (Lm)                   | 2200                                                    |
| Material                      | Policarbonat                                            |
| Material difuzor              | Policarbonat                                            |
| Asamblare                     | Înglobat                                                |
| Orientabil                    | Nu                                                      |
| Interval de temperatură       | -20°C ~ +40°C                                           |
| Tensiune Nominală (V)         | 230                                                     |
| Tip de LED                    | SMD 2835                                                |
| Tonalitate                    | Alb cald, Alb rece, Alb neutru                          |



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Utilizare Externă     | Nu        |
| Utilizare Recomandată | Bucătării |
| Durată de viață (h)   | 25000     |

## Product variants

| Reference      | Attributes                       |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1040-B-22W-BC | T° de lumină : 3000°K (folosiți) |  <p>100lm/W<br/>Alta eficiencia<br/>High efficiency<br/>Haute efficacité</p> <p><b>22W</b></p>  |
| B1040-B-22W-BF | T° de lumină : 6000K (folosește) |  <p>100lm/W<br/>Alta eficiencia<br/>High efficiency<br/>Haute efficacité</p> <p><b>22W</b></p>  |
| B1040-B-22W-BN | T° de lumină : 4000°K (folosiți) |  <p>100lm/W<br/>Alta eficiencia<br/>High efficiency<br/>Haute efficacité</p> <p><b>22W</b></p> |