



Panel LED slim 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19

Pana PHILIPS cu LED incorporat are un design elegant, ultra-subțire și o tehnologie de vârf care oferă iluminat puternic și uniform în trei nuanțe: alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K). Este un corp de iluminat cu eficiență ridicată, având o putere de 72W și o eficiență luminoasă de 90lm/w. Acesta încorporează un difuzor micro-prismatic care asigură o iluminare fără strălucire ($UGR \leq 19$), ideal pentru birouri, săli de conferințe, școli sau spitale. Grație indicelui său de redare a culorilor ridicat ($CRI > 80$), reproduce culorile foarte similar cu lumina naturală. Panoul poate fi montat în tavane false sau direct montat la nivel cu gips-cartonul folosind un cadru încastrat (neincluse).



Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Unghi de deschidere (°)	160
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni Pane LED	120x60
Șofer	Philips
Eficiență (Lm/w)	90
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	72
Interval de temperatură	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 4014
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
UGR	UGR19



Utilizare Externă	Nu
Utilizare Recomandată	Hoteluri, Birouri, Comerț, Parcare
Durată de viață (h)	25000
Lumeni (Lm)	6480

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BF	T° de lumină : 6000K (folosește)	 
B5234-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)	 