



Panel LED slim 60x60cm - Driver OSRAM - 40W - UGR18 - CRI 90

Panoul LED încadrat cu driver OSRAM are un design elegant și ultra-subțire, precum și o tehnologie de ultimă oră care oferă o iluminare neutrală albă puternică și uniformă (4000K). Este un corp de iluminat cu eficiență ridicată, cu o putere de 40W și un flux luminos de 4000 de lumeni. Acesta încorporează un difuzor micro-prismatic care asigură o iluminare fără strălucire (UGR=18), ideal pentru birouri, săli de conferințe, școli sau spitale. Datorită indicelui său de redare a culorilor ridicat (CRI>90), reproducerea culorilor este foarte asemănătoare cu lumina naturală. Instalarea sa este ușoară și rapidă și permite ajustarea prin TRIAC sau DALI.

Product data

T° de lumină	4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensiuni (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimensiuni Pane LED	60x60
Reglabil	Opțional, înlocuind driverul
Șofer	Extern, Osram
Eficiență (Lm/w)	106
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumeni (Lm)	4000
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	40
Interval de temperatură	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nu
Tip de LED	SMD 2835



Tonalitate	Alb neutru
UGR	UGR18
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	30000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-UGR18-BF	T° de lumină : 6000K (folosește)	
B5235-UGR18-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)	