



Downlight LED încastrat Slim 24W - Tăiere Ø275mm

Spot LED încastrat cu o putere de 24W. De formă circulară cu un diametru exterior de Ø295mm, o adâncime de 30mm și un diametru de tăiere de Ø275mm. Fabricat dintr-o carcasă circulară din policarbonat și un inel de margine lacuit alb. Difuzor opal din policarbonat care emite o lumină uniformă. Acest tip de downlight este ideal pentru utilizare atât acasă, cât și profesional. Fără tremur sau zgomot electromagnetic. O combinație excelentă de eficiență și design de calitate. 24W 230V 120° IP20

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	295x295x30
Dimensiuni de tăiere (mm)	Ø275-285
Reglabil	Nu
Eficiență (Lm/w)	80
Formă	Circular, Ultra subțire
Frecvența de utilizare	normal
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2000
Material	Policarbonat
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Tensiune Nominală (V)	230
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru



Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1243-B-24W-BC	T° de lumină : 3000°K (folosiți)	 24W LED 800lm
B1243-B-24W-BF	T° de lumină : 6000K (folosește)	 24W LED 800lm
B1243-B-24W-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)	 24W LED 800lm