

 Chip LED SMD 2835

Plafon LED Etanș Quadru 24W de suprafață 2640LM IP54

Oială LED de tavan cu suprafață pătrată special concepută pentru zone umede IP54, cum ar fi băile, bucătăriile, camerele de spălare și spațiile exterioare acoperite. Eficiență ridicată de 110LM/W și consum redus, numai 24W.
✓ 280x280x54mm ✓ 2640LM ✓ 24W - 230V ✓ IP54



Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți)
Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	280x280x54
Reglabil	Nu
Șofer	Intern
Eficiență (Lm/w)	110
Formă	Cuadrado
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	normal
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000
Material	Plastic
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Suprafață
Orientabil	Nu
Putere (W)	24
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nu



Tensiune Nominală (V)	230
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb neutru
Utilizare Externă	Da
Utilizare Recomandată	Grădină
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1720-C-BC

T° de lumină : 3000°K (folosiți)

