

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 2-12V 8W multicurrent (350-700mA)

Ref. LF-AAD008-0700-12

Driverul LIFUD LF-AAD008-0700-12 este un driver LED cu curent constant de 8W. Acesta poate fi modificat pe comutatorul cu 3 poziții al driverului. Produsul este dimmerabil între 0.1 și 100%. Limita nominală a tensiunii de intrare este 220-240V iar ieșirea este 2-12V. Curentul de ieșire poate fi ajustat prin intermediul switch-ului DIP de la 350mA la 700mA, în pași de 50mA.

Product data

Certificatul	CE, ROHS
Curent de ieșire mA	350-700mA
Dimensiuni (mm) LxIxh	29,8x142,1x20,5mm
Reglabil	0%-100% (0.1%)
Frecvență (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Material	Plastic
Puterea maximă (W)	8W
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Sistem de control	DALI
Tensiune de ieșire (V)	2-12V
Tensiune Nominală (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



Product variants

Reference	Attributes
LF-AAD008-0700-12	